



Inovatech GmbH Leipziger Straße 7 08393 Meerane

Material Fertigstellungsset Reneo Fit D 100

Artikel	Anzahl		Beschreibung
Lüftungsgerät			
Reneo Fit 100	1x		<p>Lüftungsanlage für effiziente und energiesparende Be- und Entlüftung</p> <ul style="list-style-type: none">• Bis zu 82–94 % Wärmerückgewinnung• Deckenmontage• Steuerung Lüftungsgerät über die App Blauberg AHU über WLAN möglich

Außen- und Fortluftleitungen (6 Meter isoliert) sowie Anschluss Lüftungsgerät und Verteiler			
Iso Rohr	4x		- iso Rohr DN125 - 1000 mm lang
Iso Rohr Bogen 45°	4x		- iso Bogen DN125 45°
Iso Rohr Verbindungsnißel	10x		Verbindungsnißel DN125
Kugelauslass Edelstahl	2x		<p>Kugelauslass Edelstahl DN 125 als Rohrabschluss bei Außenwanddurchführungen (empfohlener Abstand zwischen Außen und Fortluft: 1,20 m)</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: Edelstahl- passt in Wickelfalzrohr- mit Schutzgitter und Doppellippendichtung

Montagematerial			
Rohrschellen I	10x		Rohrschelle mit Schallschutzeinlage zur Befestigung der Iso-Rohre und Schalldämpfer (optional)
Kaltschrumpfband	1x		Abdichten der Verbindung flexibler Schläuche DN75 und DN160 z.B. am Verteilerkasten
Kaiflexdämmband	1x		Kaiflexdämmband selbstklebend 50 mm breit, 10 mm dick, Rolle 10 m lang, zur Isolierung der Stöße der Außen- und Fortluftleitungen
Optionales Zubehör			
Geräteschalldämpfer I	2x		Telefonieschalldämpfer DN 125 mit Lippendiftung zur Verhinderung des Geräteschalls in das Luftverteilssystem (von außen nach dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallisolierung = 25 mm
Geräteschalldämpfer II	2x		Telefonieschalldämpfer DN 125 mit Lippendiftung zur Verhinderung des Geräteschalls in die Außen- und Fortluft (von außen vor dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallisolierung = 25 mm
Außenwandgitter (in Weiß, Edelstahl oder Anthrazit)	2x		Fassadengitter Edelstahl, weiß anthrazit in DN 125 (empfohlener Abstand zwischen Außen und Fortluft: 1,20 m) - Alternativ zum Kugelauslass
Kombielement DN125 (in Weiß, Edelstahl oder Anthrazit)	1x		Kombi-Fassadenblende DN 125 Edelstahl, für Frisch- u. Fortluft, Rechtsausführung, umbaubar für Links- oder vertikale Ausführung - Alternativ zum Kugelauslass